


**Ventilationsklamma 2 G– med ljuddämpande gummi**Rörklamma för montage av  
ventilationskanaler enligt DIN 24145.**Teknisk Information:**Genomsnittlig ljuddämpning: 17 dB (A)  
Temperaturområde: -50°C - + 110°C  
Material klamma: Elförzinkat stål  
" gummi: SBR/EPDM

Artikel nr	Dim.	Ansl.gänga	Material (mm)	Förp.
S 180443	71	M 8/ M 10	20 x 1,5	50
S 180452	80	M 8/ M 10	20 x 1,5	50
S 180461	90	M 8/ M 10	20 x 1,5	50
S 180470	100	M 8/ M 10	20 x 1,5	50
S 180479	112	M 8/ M 10	20 x 1,5	25
S 180488	125	M 8/ M 10	20 x 1,5	25
S 180497	140	M 8/ M 10	20 x 1,5	25
S 180506	150	M 8/ M 10	20 x 1,5	25
S 180515	160	M 8/ M 10	20 x 1,5	25
S 180524	180	M 8/ M 10	20 x 1,5	25
S 180533	200	M 8/ M 10	20 x 1,5	25
S 180542	224	M 8/ M 10	25 x 2,0	10
S 180551	250	M 8/ M 10	25 x 2,0	10
S 180560	280	M 8/ M 10	25 x 2,0	10
S 180569	300	M 8/ M 10	25 x 2,0	10
S 180578	315	M 8/ M 10	25 x 2,0	10
S 180587	355	M 8/ M 10	25 x 2,0	10
S 180596	400	M 8/ M 10	25 x 2,0	10
S 180605	450	M 8/ M 10	25 x 2,0	10
S 180614	500	M 8/ M 10	25 x 2,0	10

Ej lagervara: Lev.tid 1-2 arbetsveckor