



**BETONGSKRUV MMS-ST**


		- sexkant gänghuvud - elförzinkad					
RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min förankringsdjup mm	Nyckelvidd sexkant	Metrisk gänga huvud	Förp
-	25959	6,0 x 60*	5	45	8	M 6	100
382 08 69	25960	7,5 x 70	6	45	10	M 8	50
382 08 70	25961	7,5 x 80	6	45	10	M 8	50
382 08 71	25962	7,5 x 100	6	45	10	M 8	50
-	25963	7,5 x 120*	6	45	10	M 8	50
-	25964	7,5 x 140*	6	45	10	M 8	50
-	25965	7,5 x 160*	6	45	10	M 8	50
382 08 72	25966	10 x 80	8	60	13	M 10	50
382 08 73	25967	10 x 100	8	60	13	M 10	25
-	25968	10 x 120*	8	60	13	M 10	25
-	25969	10 x 140*	8	60	13	M 10	25
-	25970	10 x 160*	8	60	13	M 10	25

* = offereras på begäran


BETONGSKRUV MMS-I

		- skarvmutterhuvud - elförzinkad					
RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min förankringsdjup mm	Nyckelvidd sexkant	Metrisk gänga huvud	Förp
382 08 74	25974	7,5 x 55	6	45	13	M 8/ M 10	100

BETONGSKRUV MMS-PAN SH

		- Extra stort kullrigt huvud - Elförzinkad 5 µ - Torx-spår				
RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min förankringsdjup mm	T-spår	Förp
382 01 14	25930	7,5 x 45	6	40	T-30	100
382 08 60	25931	7,5 x 50	6	40	T-30	100
382 08 61	25932	7,5 x 60	6	40	T-30	50

BETONGSKRUV MMS-SB

		- Sexkantshuvud med bricka - Elförzinkad 5 µ				
RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min förankringsdjup mm	Nyckelvidd	Förp
	25939	7,5 x 50	6	45	10	100