




UPPHÄNGNING

Balkklamma M 8/ M 10



Användningsområde: Med balkklamman monteras rör, kanaler, sprinklerrör och andra tillbehör på ett smidigt och enkelt sätt till bland annat T-, I- och U-balkar och andra stålprofiler, enkelt och säkert. Klamman är universell och passar både M 8 och M 10-pendel (art.nr: 27471) genom att det frilöpande hålet är mindre än traditionella M 10-klammor.

Balkklamman finns även i gängat utförande. Balkklamman är utprovad till stationära sprinklersystem med godkännande av FM och Vds G4950065/G4950066. (Stående montage med M 10 endast max höjd 150 mm och DN 50.)

- Montagesätt:
1. Montera balkklamman till profilen, dra skruven för hand (vrid låsmuttern så den ej låser innan skruven är åtdragen)
 2. Vrid klammskruven 1 varv med skiftnyckel. Skruvspetsen gräver in sig i den relativt mjuka balken och garanterar ett säkert montage.
 3. Dra åt låsskruven med skiftnyckeln.

Teknisk data: Material: Gjutstål, blankförzinkad 12 µm
Anslutningsdiameter: 10,5 mm för HGS M 8 och M 10.
Belastning: 3,5 kN (350 kp)

Artikel nr:	RSK-nr:	Öppning:	Diameter	Förp.
27471	382 03 88	18 mm	10,5 (M 8/M10)	50 st