




Böj 45°



Böj 45° för rillade rörändar är specialkonstruerade för flexibla installationer. Alla böjar har färdig rilla.


Max tillåtet arbetstryck:

DN 25 - DN 200 34 bar (340N/cm²), 500 psi
DN 250-DN 300 20 bar (200N/cm²), 300 psi

DN	Utv. Diam (mm)	L (mm)	Vikt/st (kg)	Art.nr Galv	Art.nr Rödmål.
25	33,7	44	0,30		9249899
32	42,4	45	0,33		9249674
40	48,3	45	0,40		9249675
50	60,3	55	0,70		9249676
65	76,1	60	0,96	9248677	9249677
80	88,9	65	1,26	9248678	9249678
100	114,3	80	2,35	9248679	9249679
125	139,7	90	3,43	9248681	9249681
150	168,3	95	5,27	9248682	9249682
200	219,1	124	10,50		9249683
250	273,0	144	17,40		9249684*
300	323,9	147	24,40		9249685*

*=Ej lagervara

Böj 22,5°



Böj 22,5° för rillade rörändar är specialkonstruerade för flexibla installationer. Alla böjar har färdig rilla.

Max tillåtet arbetstryck:

DN 25 - DN 200 34 bar (340N/cm²), 500 psi
DN 250-DN 300 20 bar (200N/cm²), 300 psi

DN	Utv. Diam (mm)	L (mm)	Vikt/st (kg)	Art.nr Galv	Art.nr Rödmål.
32	42,4	45	0,34		9249901
40	48,3	45	0,38		9249902
50	60,3	47,5	0,64		9249903
65	76,1	51	0,91		9249686
80	88,9	57	1,20		9249687
100	114,3	67	2,10		9249688
125	139,7	73	3,11		9249689
150	168,3	79	4,43		9249691
200	219,1	98,5	8,55		9249692*

*=Ej lagervara