

BETONGSKRUV MMS-S

RSK nr		Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min borrhjup mm	Min förankringsdjup mm	Nyckel-vidd sexkant	Förp
		25936	6,0x 60	5	40	30	10	100
		25937	6,0x 80	5	40	30	10	100
382 08 62		25940	7,5 x 35	6	50	40	13	100
382 08 63		25941	7,5 x 40	6	50	40	13	100
382 08 64		25942	7,5 x 45	6	50	40	13	100
382 08 65		25943	7,5 x 50	6	50	40	13	100
382 08 66		25944	7,5 x 60	6	50	40	13	100
382 08 67		25945	7,5 x 80	6	50	40	13	50
382 08 68		25946	7,5 x 100	6	50	40	13	50
-		25947	7,5 x 120*	6	50	40	13	50
-		25948	7,5 x 140*	6	50	40	13	50
-		25949	10,0 x 60*	8	65	55	16	50
-		25950	10,0 x 70*	8	65	55	16	50
-		25951	10,0 x 80*	8	65	55	16	50
-		25952	10,0 x 100*	8	65	55	16	25
-		25953	10,0 x 120*	8	65	55	16	25
-		25971	10,0 x 140*	8	65	55	16	25
-		25972	10,0 x 160*	8	65	55	16	25
-		25954	12,0 x 60*	10	70	60	18	25
-		25955	12,0 x 80*	10	70	60	18	25
-		25956	12,0 x 100*	10	70	60	18	25
-		25957	12,0 x 120*	10	70	60	18	25
-		25958	12,0 x 140*	10	70	60	18	25
-		25973	12,0 x 160*	10	70	60	18	25
		Delta:	(FZV)					
		25933	7,5 x 50	6	50	40	13	100
		25934	7,5 x 60	6	50	40	13	100


*=offereras på begäran

BETONGSKRUV MMS-S Rostfri

RSK nr		Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min förankringsdjup mm	Nyckel-vidd sexkant	Förp
382 08 75		25976	7,5 x 65	6	40	13	50
-		25977	7,5 x 75*	6	40	13	50
382 08 76		25978	10,0 x 85	8	60	16	50
-		25979	10,0 x 95*	8	60	16	50
382 08 77		25980	12,0 x 100	10	75	18	25
-		25981	12,0 x 120*	10	75	18	25


*=offereras på begäran

BETONGSKRUV MMS-ST


		- sexkant gänghuvud - elförzinkad					
		RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min förankringsdjup mm	Nyckelvidd sexkant
-	25959	6,0 x 60*	5	45	8	M 6	100
382 08 69	25960	7,5 x 70	6	45	10	M 8	50
382 08 70	25961	7,5 x 80	6	45	10	M 8	50
382 08 71	25962	7,5 x 100	6	45	10	M 8	50
-	25963	7,5 x 120*	6	45	10	M 8	50
-	25964	7,5 x 140*	6	45	10	M 8	50
-	25965	7,5 x 160*	6	45	10	M 8	50
382 08 72	25966	10 x 80	8	60	13	M 10	50
382 08 73	25967	10 x 100	8	60	13	M 10	25
-	25968	10 x 120*	8	60	13	M 10	25
-	25969	10 x 140*	8	60	13	M 10	25
-	25970	10 x 160*	8	60	13	M 10	25

*= offereras på begäran


BETONGSKRUV MMS-I

		- skarvmutterhuvud - elförzinkad					
		RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min förankringsdjup mm	Nyckelvidd sexkant
382 08 74	25974	7,5 x 55	6	45	13	M 8/ M 10	100


BETONGSKRUV MMS-PAN SH

		- Extra stort kullrigt huvud - Elförzinkad 5 µ - Torx-spår					
		RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min förankringsdjup mm	T-spår
382 01 14	25930	7,5 x 45	6	40	T-30	100	
382 08 60	25931	7,5 x 50	6	40	T-30	100	
382 08 61	25932	7,5 x 60	6	40	T-30	50	


BETONGSKRUV MMS-SB

		- Sexkantshuvud med bricka - Elförzinkad 5 µ					
		RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min förankringsdjup mm	Nyckelvidd
	25939	7,5 x 50	6	45	10	100	


BETONGSKRUV MMS-F

		<ul style="list-style-type: none"> - Betongskruvankare med försänkt huvud, elförzinkad och gulkromaterad. - Torxdrive krysspår 					
		RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min borrhjul mm	Min förankringsdjup mm
382 08 78	25800	5,0 x 30	4	30	25	T - 25	200
382 08 79	25801	5,0 x 40	4	30	25	T - 25	200
-	25802	5,0 x 50	4	30	25	T - 25	200
-	25803	5,0 x 60	4	30	25	T - 25	200
-	25804	6,0 x 40	5	40	30	T - 30	200
-	25805	6,0 x 50	5	40	30	T - 30	100
-	25806	6,0 x 60	5	40	30	T - 30	100
-	25807	6,0 x 80	5	40	30	T - 30	50
-	25808	6,0 x 100	5	40	30	T - 30	50
-	25809	6,0 x 120	5	40	30	T - 30	50
-	25810	6,0 x 140	5	40	30	T - 30	50

BETONGSKRUV MMS-PAN

		<ul style="list-style-type: none"> - Betongskruv med kullrigt huvud, elförzinkad och gulkromaterad. - Torxdrive krysspår 					
		RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min borrhjul mm	Min förankringsdjup mm
382 08 81	25820	5,0 x 30	4	30	25	T - 20	200
382 08 82	25821	5,0 x 50	4	30	25	T - 20	200
-	25822	6,0 x 30	5	40	30	T - 30	200
-	25823	6,0 x 40	5	40	30	T - 30	200
-	25824	6,0 x 50	5	40	30	T - 30	100
-	25825	6,0 x 60	5	40	30	T - 30	100
-	25826	6,0 x 80	5	40	30	T - 30	50
-	25827	7,5 x 25	6	50	40	T - 40	200
-	25828	7,5 x 45	6	50	40	T - 40	100
-	25829	7,5 x 50	6	50	40	T - 40	100
-	25830	7,5 x 70	6	50	40	T - 40	100

BETONGSKRUV MMS-KABEL

		<ul style="list-style-type: none"> - Betongskruv med extra litet försänkt huvud, designad för kabelclips, gulkromaterad. 					
		RSK nr	Artikel nr	Dimension	Borr mm	Min borrhjul mm	Min förankringsdjup mm
382 08 80	25832	5,0 x 40	4	50	40	T - 20	200