


Böj 45°



Böj 45° för rillade rörändar är specialkonstruerade för flexibla installationer. Alla böjar har färdig rilla.


Max tillåtet arbetstryck:

DN 25 - DN 200 25 bar (250N/cm²), 300 psi
 DN 250 - DN 300 16 bar (160N/cm²), 175 psi

DN	Utv. Diam (mm)	L (mm)	Vikt/st (kg)	Art.nr Galv	Art.nr Rödmål.
25	33,7	44	0,30	9248899	9249899
32	42,4	45	0,33	9248674	9249674
40	48,3	45	0,40	9248675	9249675
50	60,3	55	0,70	9248676	9249676
65	76,1	60	0,96	9248677	9249677
80	88,9	65	1,26	9248678	9249678
100	114,3	80	2,35	9248679	9249679
125	139,7	90	3,43	9248681	9249681
150	168,3	95	5,27	9248682	9249682
200	219,1	124	10,50	9248683	9249683
250	273,0	144	17,40	9248684	9249684
300	323,9	147	24,40		9249685*

*=Ej lagervara

Böj 22,5°



Böj 22,5° för rillade rörändar är specialkonstruerade för flexibla installationer. Alla böjar har färdig rilla.

Max tillåtet arbetstryck:

DN 25 - DN 200 25 bar (250N/cm²), 300 psi
 DN 250 - DN 300 16 bar (160N/cm²), 175 psi

DN	Utv. Diam (mm)	L (mm)	Vikt/st (kg)	Art.nr Galv	Art.nr Rödmål.
32	42,4	45	0,34	9248901	9249901
40	48,3	45	0,38	9248902	9249902
50	60,3	47,5	0,64	9248903	9249903
65	76,1	51	0,91	9248686	9249686
80	88,9	57	1,20	9248687	9249687
100	114,3	67	2,10	9248688	9249688
125	139,7	73	3,11	9248689	9249689
150	168,3	79	4,43	9248691	9249691
200	219,1	98,5	8,55		9249692

*=Ej lagervara